

**bx Mold**

Este producto es un agente líquido a base solvente que se utiliza para facilitar el retiro de la formaleta una vez que el concreto ha endurecido, permitiendo una apariencia uniforme y limpia en la superficie de concreto.

**VENTAJAS**

- Reduce la aparición de burbujas de aire, manchas y variaciones de color, **BX Mold** asegura una mejora significativa en la apariencia superficial del hormigón
- Facilita el movimiento de las burbujas de aire durante la consolidación del hormigón en estado fresco
- Se puede utilizar en encofrado de: madera, aluminio, acero y fibra de vidrio y otros.
- Amigable con el aplicador, el olor no produce malestar en el operario
- Reduce el trabajo de limpieza de las formaletas
- Mezcla lista para usar (no requiere dilución)
- Alarga la vida de las formaletas o encofrado de madera.
- Permite usar la formaleta varias veces.
- Cumple con la normativa VOC (Compuestos orgánicos volátiles).
- Puede ser colocado hasta 1 día antes del vaciado o colocación del hormigón.

Para garantizar la apariencia óptima de la superficie de concreto se recomienda formaleta firme y sin porosidades, un buen diseño de mezcla de hormigón y un vibrado adecuado del concreto. Para más información sobre como consolidar el hormigón y garantizar un acabado superficial optimo, consultar la norma *ACI 309*, Guía para la consolidación del concreto.

**APLICACIÓN**

Antes de la aplicación de **BX Mold**, la superficie debe estar limpia y seca. Preferiblemente aplicar con un aspersor de baja presión utilizando una boquilla de chorro plano. **BX Mold** también puede ser aplicado con rodillo, paño o brocha.

Retirar la acumulación excesiva de producto en los vértices y evitar que el producto caiga sobre el acero de refuerzo.

**RECOMENDACIONES**

- Agitar antes de aplicar. (Homogeneizar)
- No adicione agua, viene listo para usar.
- Tape el recipiente cuando no vaya a ser utilizado.
- No aplicar en exceso

**LIMITACIONES**

- No aplicar **BX Mold** si hay riesgo de inminente lluvia.
- Proteger de la lluvia después de aplicado.
- La adecuada aplicación del producto es responsabilidad del usuario.

**RENDIMIENTO**

De 40 a 20 m<sup>2</sup>/L; este valor puede variar dependiendo del tipo de formaleta que se utilice. Las aplicaciones en posteriores vaciados pueden requerir menos cantidad de producto para una misma formaleta. La aplicación de **BX Mold**, podría utilizarse para dos vaciados consecutivos.

**PRESENTACIÓN**

Tote de 1,041 L  
Tambor de 208 L  
Cubetas de 19 L

**ALMACENAMIENTO**

La vida útil de **BX Mold** es 12 meses si se conservare en su embalaje original cerrado correctamente, lejos de calor y humedad excesiva.

Conserve el producto fuera del alcance de la luz solar y en temperaturas entre 28° y 2°C.

Tomar medidas de precaución contra descarga estáticas.

**brexton**

*construction products*

## **SEGURIDAD**

### **Riesgos**

Puede causar irritación a los ojos y a la piel.

### **Precauciones**

Mantenga fuera del alcance de los niños. Use lentes protectores y guantes. Use ropa adecuada. Antes de abrir el embalaje, lea las instrucciones.

### **Primeros Auxilios**

En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante por 15 minutos. Procure atención médica. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón. En el caso de ser ingerido, no induzca el vómito, tome agua, y busque atención médica inmediata.