

MasterRheobuild 2500

Aditivo reductor de agua de alto rango para la producción de concreto reoplástico

DESCRIPCIÓN

MasterRheobuild 2500 es un aditivo reductor de agua de alto rango diseñado para producir concreto más uniforme. Este concreto fluye fácilmente manteniendo una alta plasticidad por tiempos más prolongados, dando excelentes propiedades de ingeniería (endurecimiento).

MasterRheobuild 2500 es formulado tecnológicamente para impartir cualidades reoplásticas en concreto e interactuar con los diferentes tipos de cementos. Cumple con la norma ASTM C494 para aditivos tipo A reductor de agua, tipo D reductor de agua y retardante y tipo G reductor de agua de alto rango y retardante.

USOS RECOMENDADOS

Concretos bombeados
Concretos de alta durabilidad con relaciones a/mc bajas
Concretos Prefabricados
Concretos para pavimentos y pisos industriales
Concretos especiales que requieran altas prestaciones
Para ser utilizado en concretos para estructuras marinas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Concreto con alta fluidez y reología controlada
- Minimiza la exudación del concreto con agregados discontinuos
- Concreto más impermeable y durable
- Puede ser utilizado en concreto arquitectónico y con color
- Mejor desempeño de las resistencias del concreto
- Extensión prolongada de revenimiento
- Tiempo de fraguados controlados
- Mejor desempeño en una amplia variedad de cementos, cenizas volantes, escorias y agregados
- Mejora el terminado en superficies planas, rugosas o extruidas
- Mezclas con mejor cohesividad y sin segregación
- Acomodo superior de la mezcla de concreto en estructuras con alto nivel de acero de refuerzo

RECOMENDACIONES DE USO

Dosificación: MasterRheobuild 2500 se recomienda en un rango de 1 a 12 ml por cada kg de material cementicio (0.0154 a 0.1841 fl.oz) por cada libra de material cementicio, en la mayoría de las mezclas de concreto. MBS no recomienda usar dosificaciones fuera del rango establecido sin antes realizar pruebas de campo. Consulte a su representante local de MBS para determinar el rango de dosificación óptimo.

Corrosividad: No contiene cloruros, No Corrosivo Master Rheobuild 2500 no contiene cloruro de calcio añadido ni algún otro agente químico que contenga cloruros, por lo tanto, no provoca la corrosión del acero de refuerzo del concreto.

Compatibilidad: Cuando se usa con otros aditivos, cada aditivo deberá adicionarse a la mezcla en forma separada. MasterRheobuild 2500 no debe usarse con MasterSure Z 60, MasterMatrix[®] UW 450, MasterMatrix VMA 358 los de la línea MasterEase y línea MasterGlenium ya que pueden ocurrir com-portamientos erráticos en el revenimiento, en el flujo de revenimiento y en el bombeado. contracción.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Evite almacenar el producto a la exposición directa de los rayos solares y altas temperaturas. Mantenga en su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco.

Presentación: MasterRheobuild 2500 se suministra en totes de 1000 L (264 gal) tambores de 208 l (55 gal) y a granel.

Vida útil: La vida útil de MasterRheobuild 2500 es de 12 meses como mínimo, si se mantiene en su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco a temperaturas superiores a 5°C, si se encuentra congelado, descongelar y reconstituir mezclando.

Documentos Relacionados: Hoja de Datos de Seguridad (SDS): MasterRheobuild 2500.

Información Adicional: Para obtener información adicional de MasterRheobuild 2500 entre en contacto con su representante de ventas MBS.

MasterRheobuild 2500

Aditivo reductor de agua de alto rango para la producción de concreto reoplástico

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de Master® Builders Solutions. Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 / 55- 55-59-15-88 (CDMX)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Master Builders Solutions Puerto Rico Corporation. garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de Master Builders Solutions Puerto Rico Corporation.; MBS NO EXTIENDE

NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del

producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de Master Builders Solutions Puerto Rico Corporation. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse

por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. MASTER BUILDER SOLUTIONS PUERTO RICO CORPORATION . NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de Master Builders Solutions Puerto Rico Corporation. Sin embargo, Master Builders Solutions Puerto Rico Corporation. no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. Master Builders Solutions Puerto Rico Corporation se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(

s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.